


<p>Methode B-post rib off</p>	<p>Tijdsindicatie minuten</p>	<p>Taakverdeling Bevelvoerder: leidinggeven, verkenning, coördinatie en overleg met andere diensten Pompbediener: gereedmaken voertuig, pomp, aggregaten, gereedschappen nr 1+2 technisch team: verkeersveiligheid, voertuig stabiliseren, toegang tot slachtoffer maken, gereedschap bedienen, veiligheid nr 3 veiligheidsfunctionaris: verkenning, veiligstellen object en werkplek, opruimen glas en losse delen, afdekken scherpe delen, controle stabilisatie nr 4 medisch assistent: toepassen levensreddende handelingen, assisteren ambulance, inventariseren gevaren in voertuig</p>
<p>Doel / toepassing › op snelle en effectieve wijze ruimte creëren door complete zijkant te verwijderen van auto met vier portieren</p>		
<p>Benodigheden › schaar › spreider › stabilisatiemateriaal</p>		

THV-methode:



- A-stijl
- B-stijl
- C-stijl
- D-stijl



Stappenplan:



1. Maak ruimte om het achterportier te openen. Is de deur op normale wijze te openen met de klink, ga dan door naar stap 3.



2. Open met schaar en/ of spreider het achterportier. Knip direct de deurvanger eruit.



3. Knip horizontaal op de dorpel de B-stijl in.



4. Plaats spreider op de dorpel en tegen het portier.



5. De B-stijl scheurt los van de dorpel. Scheurt de B-stijl te veel in de dorpel, dan opnieuw inknippen.



6. Knip de B-stijl boven door in een V of horizontaal aan het dak.



7. Knip nu de scharnieren van het voorportier door.



8. Zorg voor voldoende ruimte achter de scharnieren, zodat de schaar door de scharnieren kan glijden.

After Action Review (AAR)

1. **Wat was het plan?** (en met welke risico's hielden we rekening?)
2. **Wat is er werkelijk gebeurd?**
3. **Waarom gebeurde het?** (wat ging goed en waarom; wat kan beter en hoe?)
4. **Wat kunnen we als team van deze ervaring leren?**
5. **Zijn er geleerde lessen die we met anderen willen delen?**

Tips en opmerkingen:

- › Let op gordels, gordelspanners en zij-airbags.
- › Werk als een team samen. Stap tijdig in en uit met schaar en spreider.
- › Wanneer het samenknippen van het achterscherm niet mogelijk is, kan de spreider tussen raam en dakstijl worden geplaatst.
- › Het geheel kan worden vastgezet met spanbanden.
- › Voor het knippen kijkt de veiligheidsman achter de plastic/ kunststof bekleding (strippen).
- › Zorg voor voldoende stabilisatie onder de B-stijl.