

WERKINSTRUCTIE

Spoorstoot overbrugging (SSOB)



Versie	1.0
Status	Definitief
Datum	December 2023
Auteur	VRGZ

ALGEMEEN

Deze werkinstructie omvat op hoofdlijnen het gebruik en de werking van de SSOB.

Deze werkinstructie is geen vervanger van de gebruiksinstructie zoals afgegeven door de fabrikanten/leveranciers van dit gereedschap.

Voor de volledige gebruiksinstructie zie de complete gebruiksinstructie van de fabrikant/leverancier.

TOEPASSINGSGEBIED

De SSOB is een hulpmiddel ontwikkelt door de Brandweer en voor de Brandweer, welke in noodgevallen een positieve veilige bijdrage levert aan het overbruggen van een sloot.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Gewicht	72 kg
Hoogte	35 cm
Lengte	8 m uitgeklaapt/ 4m ingeklapt
Breedte	60 cm
Operationele belasting	150 KG

Max drie personen verdeeld over het oppervlak

GEBRUIK

1. Borgelastiek losmaken en loopbrug open klappen



2. Borging links en rechts aanbrengen en drijver plaatsen



3. Schuif de SSOB over de sloot en laat één persoon oversteken. Trek de SSOB op de kant en verwijder de drijver.

4. Bij het opruimen herhaal bovenstaande in omgekeerde volgorde.

SCHOONMAAK EN ONDERHOUD

Controleer na gebruik:

1. Beschadigingen aan de SSOB, zo ja, biedt de SSOB aan bij het servicecentrum.
2. Achtergebleven residu schoonmaken met water.
3. De SSOB wordt jaarlijks gekeurd door het servicecentrum.